

超长待机
持久通话

车自守分 伺机而发



- | | | |
|---------------------|------------|---------------|
| 9S
9级降噪 |
音质清晰洪亮 |
超长待机 持久续航 |
| VOX
VOX声控 |
便捷操作模式 |
双语音提示 |
| | |
尾音消除 |



北峰官方微信

BF-3116 专业调频对讲机



- | | | | |
|--------|--------|-----------|------------------|
| ● 9级降噪 | ● 监听功能 | ● 音质清晰洪亮 | ● 发射限时 (TOT) |
| ● 超长待机 | ● 信道扫描 | ● 宽/窄带转换 | ● 繁忙信道锁定 |
| ● 尾音消除 | ● 低电提醒 | ● VOX声控功能 | ● 中/英语音提示 |
| ● 电脑写频 | ● 自动省电 | ● 静噪等级设置 | ● CTCSS/ CDCSS技术 |

BF-3116 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20℃ ~ +60℃
天线阻抗	50 Ω
工作电压	DC7.4V(±20%)
电池容量	2100mAh
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	57.5 (L) × 37 (W) × 103 (H) mm
重量	209g(含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤3W
调制方式	16K Φ F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤5%
邻道功率	≥65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤0.165 μ V(宽)/ 0.2 μ V (窄)
邻道选择性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
互调抗扰性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
信噪比	≥45dB(宽)/ 40dB (窄)
额定音频输出功率	0.5W
最大音频输出功率	0.9W
音频失真	≤5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品